

NPXM / NPX



Elettropompe autoadescanti AISI 304 AISI 304 Self-priming pumps Electropompes autoamorçantes AISI 304

NPXM

Monofase
1 phase
monophasé

NPX

Trifase
3 phase
triphasé

80-100

N° curva
N° curve
N° curve

UTILIZZO: Pompa autoadescante adatta per approvvigionamento d'acqua (anche se miscelata a gas) in piccoli impianti domestici, accoppiate a serbatoi autoclave per il trasferimento di liquidi e svuotamento di serbatoi; utilizzate in applicazioni industriali di media entità e per il giardinaggio. Si consiglia l'uso di liquidi chimicamente e meccanicamente puliti e con temperatura non superiore a 50°C.

POMPA: Pompa monoblocco ad asse orizzontale con girante in acciaio AISI 304 (a richiesta in noryl), corpo pompa in acciaio inox AISI 304, supporto in alluminio, tenuta meccanica in ceramica-grafite e albero motore in acciaio AISI 416.

MOTORE: Elettrico di tipo chiuso a ventilazione esterna, grado di protezione IP44. Classe di isolamento F. Nei motori monofase viene inserito un microtermostato in modo da evitare danni in caso di surriscaldamento. Per i motori trifase la protezione è a cura dell'utente.

TENSIONI: NPXM: 230-240 V. 50Hz; NPX: 230/400 V. 50 Hz. A richiesta sono disponibili tensioni e frequenze diverse.

SCOPE OF APPLICATION: Self-priming pump for water supplies (even if mixed with gas) in small household systems, connected to autoclave tanks for transferring liquids and emptying tanks; used in medium sized industrial applications and for gardening. It is recommended that these pumps are used to carry only chemically pure liquids and free of foreign matters, with temperatures not higher than 50°C.

PUMP: Monobloc horizontal axis pump with AISI 304 stainless steel impeller (Noryl impeller is available on request), pump body made of AISI 304 stainless steel, motor bracket made of aluminium, mechanical seal made of ceramic-graphite and AISI 416 stainless steel motor shaft.

MOTOR: Electric, closed-type with external cooling fan, IP44 protection degree. Class F insulation. The standard versions of single-phase motors are fitted with thermostat-controlled safety microswitches to avoid undesirable damages to the motor. The user must provide protection for three-phase electropumps.

TENSION: NPXM: 230-240 V. 50Hz; NPX: 230/400 V. 50 Hz. Different voltage and frequency ratings are available on request.


UTILISATION: Pompe autoamorçante apte à l'approvisionnement d'eau (même si mélangée à des gaz) dans les petites installations domestiques, l'accouplement à des réservoirs, le transfert de liquides et le vidage de réservoirs; peut être utilisée dans des applications industrielles de moyenne entité et pour le jardinage. Il est conseillé d'utiliser des liquides chimiquement et mécaniquement propres et à des températures ne dépassant pas 50°C.

POMPE: Pompe à axe horizontal avec couronne en couronne en acier inox AISI 304 (couronne en Noryl sur demande), corps de pompe en acier AISI 304, support moteur en aluminium, tenue mécanique en céramique/graphite et arbre moteur en acier AISI 416.


MOTEUR: Electrique de type fermé à ventilation extérieure, degré de protection IP44. Classe d'isolation F. Dans le moteurs monophasés sont placé des microthermostats de sécurité pour éviter de regrettables dommages au moteur. La protection pour les électropompes triphasées est à la charge de l'utilisateur.

TENSION: NPXM: 230-240 V. 50Hz; NPX: 230/400 V. 50 Hz. Sur demande les tensions et les fréquences peuvent être différentes.

DIMENSIONI in mm. - DIMENSIONS in mm.




DIMENSIONI IMBALLO in mm - PACKING DIMENSIONS in mm PESI - WEIGHT in KG.



TIPO - TYPE	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	L	H	P	PESI - WEIGHT Kg	
														Pompa - Pump	Imballo - Pack
NPXM 80 - NPX 80	165	79	360	175	140	175	150	199	1"	1"	400	235	210	8,7	0,6
NPXM 100 - NPX 100	165	79	360	175	140	175	150	199	1"	1"	400	235	210	9,9	0,6

TIPO - TYPE		POTENZA POWER		AMPERE				PORTATA m³/h - CAPACITY m³/h					
MONOFASE 1/PHASE	TRIFASE 3/PHASE			MONOFASE 1/PHASE		TRIFASE 3/PHASE		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3
								PORTATA Lt/Min. - CAPACITY Lt/Min.					
								0	10	20	30	40	50
								PREVALENZA MANOMETRICA IN M.C.A. - TOTAL MANOMETRIC HEAD METRES					
V. 230-240 50 Hz.	V. 230/400 50 Hz.	HP	kW.	V. 230	µF	V. 230	V. 400						
NPXM 80	NPX 80	0,8	0,59	3,7	16	2,6	1,4	48,5	39	32	22,4	7,6	
NPXM 100	NPX 100	1	0,75	4,6	20	3,8	2,2	50	43	38	32	28	21

Altezza massima di aspirazione: 7 metri. - Max suction depth: 7 metres.



COMPONENTI - ELEMENTS		
N	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo pompa - Pump body	AISI 304
2	Tappo 1/4" GAS - 1/4" GAS Screw plug	AISI 304
3	Vite - Screw	AISI 304
4	Anello O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. rubber
5	Gruppo eiettore - Ejector part	Noryl
6	Girante - Impeller	Noryl - AISI 304
7	Tenuta meccanica - Mechanical seal	Ceramica/graf. - Ceram./graph.
8	Anello O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. rubber
9	Disco supporto motore - Motor bracket plate	AISI 304
10	Supporto motore - Motor bracket	Alluminio - Aluminium
11	Paraspruzzo - Splash ring	Gomma - Rubber
12	Cuscinetto - Bearing	AISI 316
13	Anello seeger - Seeger ring	AISI 316
14	Albero motore - Motor shaft	AISI 416
15	Morsettiera monofase - Terminal box single-phase	Lega speciale - Special alloy
16	Cassa motore + statore - Motor case + stator	Alluminio - Aluminium
17	Condensatore - Capacitor	Polipropilene - Polypropylene
18	Coperchio morsettiera - Box cover	Plastica - Plastic
19	Pressacavo - Electric cable press	Plastica - Plastic
20	Morsettiera trifase - Terminal box three-phase	Lega speciale - Special alloy
21	Scudo - Shield	Alluminio - Aluminium
22	Ventola di raffreddamento - Cooling fan	Plastica - Plastic
23	Copriventola - Fan Cover	Lega - Ligh alloy
24	Tirante - Tie rod	FE 8.8
25	Anello reggisplinta - Ring	Acciaio - Steel
26	Piede - Foot	Plastica - Plastic

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.
The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without prior notice.